IZJAVA O LASTNOSTIH

Nr. DoP A5SI14/3
250WB-080

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: STYROFOAM 250WB

2. Tip, serijska ali zaporedna številka: STYROFOAM 250WB, 2502208010
Debelina: 80mm

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda, kot jih predvideva proizvajalec: Toplotna izolacija za objekte XPS/EN13164 - 2012

4. Ime in kontaktni naslov proizvajalca: RAVATHERM Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: AVCP - Sistem 3

6. Ime in identifikacijska številka pooblaščenega organa: FIW (0751)

7. Deklarirana vrednost: Bistvene značilnosti (EN 13164 - ZA1)

Bistvene značilnosti	**Karakteristike**
Toplotna prevodnost	λ_d = 0,035 W/mK
Toplotna odpornost	R_d = 2,25 m^2K/W
Toleranca dimezije	T 1
Tlačna trdnost	CS(10\Y) 250
Natezna trdnost pravokotna na površino	TR200
Strižna trdnost	SS NPD
Odziv na ogenj	E
Nepretrgano gorenje	- -
Dolgoročna absorpcija vode s popolno potopitvijo	WL(T) 0,7
Dolgoročna absorpcija vode z difuzijo	WD(V) NPD
Faktor upora prehodu vodne pare	MU 50
Obstojnost tlačne trdnosti (tlačno polzenje)	CC (2/1,5/50) NPD
Obstojnost odziva na ogenj proti vročini, preperevanju, staranju	Brez spremembe za ektrudirano polistirensko peno pri odzivu na ogenj
Obstojnost toplotne odpornosti proti vročini, preperevanju, staranju	
Toplotna odpornost in toplotna prevodnost	glej zgoraj R_d in λ_d
Odpornost na cikle zmrzevanja/odtaljevanja pri dolgoročni absorpciji vode z difuzijo	FTCD NPD
Odpornost na cikle zmrzevanja/odtaljevanja pri dolgoročni absorpciji vode s popolno potopitvijo	FTCI NPD
Dimenzijska stabilnost pri specificirani temperaturi in pogojih vlage	DS (70,90)
Deformacija pri specificirani tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih	DLT(2)5
Izpust nevarnih substanc v zunanje okolje	- -

8. Karakteristike proizvoda identificirane v točki 1 in 2 v skladu s karakteristikami v točki 7
Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca identificiranega v točki 4.
Podpisano za in v imenu proizvajalca

Gerendi Gábor
TS&D direktor

Balatonfűzfő, 05. maj 2014.

Ta proizvod vsebuje Hexabromocyclododecane (izjava v skladu z CPR zahtevami Člen 6 Odstavek 5)
NPD - (No Performance Determined) Ni podane lastnosti | ™ Blagovna znamka Dow Chemical Company