

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



DOP RTD4SK14-1 | 500SL-060

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: RAVATHERM XPS 500 SL
- Typ, id. číslo: RAVATHERM XPS 500 SL, 5001006020
Hrúbka: 60 mm
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca: Tepelná izolácia pre budovy
XPS/EN13164 - 2012
- Názov a kontaktná adresa výrobcu: RAVATHERM Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.
- Systém alebo systémy posudzovania nemennosti parametrov: AVCP - Systém 3
- Meno a identifikačné číslo notifikovanej osoby: FIW (0751)
ÉMI (1415)
- Deklarovaný parameter: Základná charakteristika (EN 13164 - ZA1)

Základná charakteristika	Parameter
Tepelná vodivosť	$\lambda_d = 0,033 \text{ W/mK}$
Tepelný odpor	$R_d = 1,80 \text{ m}^2\text{K/W}$
Výrobné tolerancie	T1
Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(10\Y) 500
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR NP
Pevnosť v šmyku	SS NP
Trieda reakcie na oheň	E
Pokračujúce horenie žeravením	- -
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	WL(T) 0,7
Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou	WD(V) 3
Faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU 80
Dotvarovanie stlačením	CC (2/1,5/50) 180
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Bez zmeny v Triede reakcie na oheň pre extrudovaný polystyrén
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	
Tepelný odpor a tepelná vodivosť	pozri vyššie R_d a λ_d
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody difúziou	FTCD 1
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody úplným ponorením	FTCI NP
Rozmerová stálosť v určených teplotných a vlhkosťných podmienkach	DS (70,90)
Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	DLT (2) 5
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	- -

- Parameter produktu uvedený v bode 1 a 2 je v zhode s deklaráciou parametra v bode 7. Toto Vyhlásenie výrobcu parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu stanovené v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu y

Gerendi Gábor
TS&D Manager

Balatonfűzfő, 02. 06. 2014.

Tento výrobok obsahuje Hexabromocyklohexán (prehlásenie podľa požiadaviek CPR článku 6 ods. 5)
NPD - nie sú určené parametre