VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

RAVATHERM™ GO INSULATE! XPS

DOP RTB1SK15-1 | 300SL-030

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: RAVATHERM XPS 300 SL

2. Typ, id. číslo: RAVATHERM XPS 300 SL, 3001003020
Hrúbka: 30 mm

3. Zamýšlané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca: Tepelná izolácia pre budovy
XPS/EN13164 - 2012

4. Názov a kontaktná adresa výrobcu: RAVATHERM Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4.

5. Systém alebo systémy posudzovania nemennosti parametrov: AVCP - Systém 3

6. Meno a identifikačné číslo notfikovanej osoby: FIW (0751)/L1-14-017D
ÉMI (1415)/M1-7188N-02653/M1-7188N-02608

7. Deklarovaný parameter: Základná charakteristika (EN 13164 - ZA1)

Základná charakteristika	**Parameter**
Tepelná vodivosť	λ_d = 0,033 W/mK
Tepelný odpor	R_d = 0,90 m^2K/W
Výrobné tolerancie	T1
Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS(10\Y) 300
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky	TR NPD
Pevnosť v šmyku	SS NPD
Trieda reakcie na oheň	E
Pokračujúce horenie žeravením	- -
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	WL(T) 0,7
Dlhodobá nasiakavosť vody difúziou	WD(V) 3
Faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU 50
Dotvarovanie stlačením	CC (2/1,5/50) 130
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	Bez zmeny v Triede reakcie na oheň pre extrudovaný polystyrén
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia/degradácie	
Tepelný odpor a tepelná vodivosť	pozri vyššie Rd a λd
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody difúziou	FTCD 1
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu po skúške dlhodobej nasiakavosti vody úplným ponorením	FTCI NPD
Rozmerová stálosť v určených teplotných a vlhkostných podmienkach	DS (70,90)
Deformácia v určených podmienkach tlakového zaťaženia a teploty	DLT (2) 5
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	- -

8. Parameter produktu uvedený v bode 1 a 2 je v zhode s deklaráciou parametra v bode 7. Toto Vyhlásenie výrobcuo parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu stanovené v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu y

Gerendi Gábor
TS&D Manager

Balatonfűzfő, 15. 08. 2015.

NPD - nie sú určené parametre

™ Trademark of Ravago S.A.